FISCHBEIN®
A DURAVANT COMPANY

Soudeuse Saxon SB4000 à Bandes

La Soudeuse SB4000 à Bandes dispose d'éléments chauffants d'une puissance totale de 4kW et d'un système de refroidissement à vortex. Le module chauffant est amovible pour faciliter la maintenance et pour permettre un remplacement rapide des bandes de soudure. La machine a été conçue pour un usage industriel intensif et possède également toutes les caractéristiques communes à toute la gamme de machines Saxon. Les 4 jauges de température à affichage digital PID contrôlent de manière précise la température de soudure, ce qui permet d'obtenir une soudure de qualité.

Refroidisseur vortex: l'air comprimé est refroidi dans un tube vortex, et est ensuite acheminé dans des becs situés de part et d'autre de la soudure lorsque le sac traverse ce dispositif. Il permet à la fois de refroidir la zone soudée et de réduire la température du sac pour une manipulation en toute sécurité.

SB4000 avec convoyeur

Caractéristiques:

• Auto-alignement des éléments chauffants	Installation réduite
• Changement facile et rapide des bandes	Facilité d'entretien
• Soudures plus larges: 14mm	Aspect de la soudure
• Nouveau châssis au design simplifié	La nourriture ne reste pas coincée Aucun débris indésirable Hygiénique
• Acier inoxydable (430)	Lavable sans risque de rouille Idéal pour les produits alimentaires
• Ajustement de vitesse par variateur de fréquence (standard)	Mode opératoire aisé Coûts réduits (pas de poulie à changer) Changement facile
• Colonne électrique	Moderne Simple à installer Ajustements faciles
• Nouvelle boîte de vitesse	Performances de longue durée Pas de maintenance

Caractéristiques:

• Hauteur libre du sac	Jusqu'à 95mm au-dessus de la ligne de soudure
• Bandes de soudure	Bandes en téflon avec ajustement automatique de tension. Module de soudure amovible pour faciliter le remplacement des bandes de soudure
• Largeur de soudure	14mm. Grand choix de roulettes de compression/marquage pour des raisons d'esthétique et de marketing!
• Puissance de chauffe	4,5kW
• Vitesse	6,2m/min à 14,1m/min Options: 2,7m/min à 6,2m/min ou 9,7m/min à 22,2m/min
• Contrôle de la température	4 jauges de température à affichage digital PID
• Courant	10 A (tête de soudure uniquement)
• Tension	220/230V - 3 ph pas de neutre ou 380/415V - 3 ph neutre
• Finition	Acier inoxydable (430)

Les modèles de roulettes de compression/marquage pour Soudeuse à Bandes

PLAIN
NEUTRE

COARSE KNURL
LARGES LIGNES VERTICALES

COARSE DIAMOND
DIAMANT LARGE

THREAD FORM
LIGNES FINES HORIZONTALES

USA:	BELGIQUE:	FRANCE:
Maison mère Fischbein LLC 151 Walker Road Statesville, NC28625 – USA Phone: +1 704 871 11 59 Fax: +1 704 872 33 03 E-mail: sales@fischbein.com	Quartier Général Hémisphère Est Fischbein S.A. Paepsem Business Park Boulevard Paepsem 8 B-1070 Brussels - Belgium Phone: +32 2 555 11 70 Fax : +32 2 520 33 90 E-mail: sales@fischbein.be	Filiale Fischbein France S.A.R.L. 2, Rue de la Fontaine du Vaisseau F-94120 Fontenay-sous-Bois/Cedex – France Phone: +33 1 48 77 15 34 Fax: +33 1 48 77 26 41 E-mail: info@fischbein.fr
GR.-BRETAGNE:	**SINGAPOUR:**	**ALLEMAGNE:**
Filiale Fischbein-Saxon Ltd Alexandra Business Centre 274 Alma Road Enfield – Middlesex EN3 7RS – UK Phone: +44 844 3722 877 Fax: +44 844 3722 876 E-mail: sales@fischbein-saxon.co.uk	Filiale Fischbein Packaging (Singapore) PTE LTD N°37, Lorong 23, Geylang 02-03 Yu Li Industrial Building Singapore 388371 Phone : +65 67 45 0161/0246 Fax : +65 67 45 1478 E-mail : fipacadm@singnet.com.sg	Filiale Fischbein-Deutschland GmbH Löhestrasse 63 D- 53773 Hennef – Germany Phone: +49 2242 873 1622 Fax: +49 2242 873 3628 E-mail: info@fischbein-online.de